

LUBEX PRIMUS EC 5W-40**YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün benzinli motorlar için belirlediği en yüksek performans seviyesi olan API SP sınıfını karşılamak üzere geliştirilmiş, özel seçilmiş baz yağlar ve yeni nesil katık teknolojisi kullanılarak üretilen tam sentetik motor yağdır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Doğal emişli, direkt enjeksiyonlu, turbo şarjlı ve çok valfli motorlara sahip benzinli araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca LPG ve binek dizel araçlarda da kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- LSPI (Low Speed Pre-Ignition / Düşük Hızda Ön Ateşleme) oluşumuna karşı gösterdiği mükemmel direnç sayesinde motorda oluşabilecek ciddi hasarları önleyerek motor ömrünü uzatır.
- Üstün deterjan-dispersan özelliği yanma sonucu oluşan tortu ve kurum birikimini önleyerek motorun kritik aksamlarının ve yağlama kanallarının temiz kalmasını sağlar.
- Gelişmiş viskozite kararlılığı en düşük sıcaklıklarda bile motorun ilk çalışma anında oluşabilecek aşınmaları asgariye indirir.

- Mükemmel oksidasyon ve termal kararlılığı sayesinde yüksek çalışma sıcaklıklarında piston ve turboşarjdaki depozit oluşumuna karşı gelişmiş koruma sağlar.
- İçeriğindeki özel katıklar sayesinde paslanma ve korozyona karşı motoru koruyarak ömrünü uzatır.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SP/CF

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağız kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE Viskozite Sınıfı	5W-40	-
Yoğunluk (15°C, g/cm ³)	0,84	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,0	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	169	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	210	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-36	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	7,2	ASTM D 2896
CCS (-30°C, cP)	5800	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	3,9	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

04.2024.12.25

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr