

LUBEX ROBUS MASTER 10W-40**YÜKSEK PERFORMANSLI SENTETİK DİZEL MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Özel geliştirilmiş formülasyonu ile her tür zorlu iklim ve sürüş koşullarına uygun, kurum ve depozit kaynaklı motor aşınmasına karşı üstün koruma sağlayan yüksek performanslı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

KULLANIM ŞEKLİ/ KULLANIM YERİ

Düşük veya yüksek kükürlü yakıt kullanan Euro V ve Euro IV birçok farklı marka ağır hizmet dizel araçlarda kullanılması tavsiye edilir. Aynı zamanda Euro III, Euro II ve Euro I dizel araçlarda da kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Gelişmiş viskozite kararlılığı sayesinde her türlü iklim ve yol koşullarında yağlama performansından ödün vermeden dört mevsim koruma sağlar.
- Üstün deterjan ve dispersan özelliği tortu ve kurum birikimini önleyerek motorun kritik aksamalarının ve yağlama kanallarının temiz kalmasını sağlar ve motor ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon ve termal kararlılığı uzatılmış servis aralığı boyunca oluşabilecek çamurlaşma eğilimine karşı mükemmel koruma sağlayarak yağlama verimliliğini yükseltir.
- En düşük ortam sıcaklıklarında bile motorun ilk çalışma anında oluşabilecek aşınmalara karşı koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API CI-4
ACEA E7, E4
CES 20078-77
DEUTZ DQC IV-18
MTU TYPE 3
MACK EO-N
MAN M 3277
DTFR 15B120 (MB 228.5)
DTFR 13D110 (MB 235.28)
RENAULT RXD, RLD-2
VOLVO VDS-3

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekliğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE viskozite sınıfı	10W-40	-
Yoğunluk (15°C)	0,869	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	14,9	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	150	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	>225	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-36	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	15,4	ASTM D 2896
CCS (-25°C, cP)	6500	ASTM D 5293
HTHS (150°C, cP)	4,2	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

06.2024.10.03

**BELGİN**

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.

Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.

No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye

T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98

info@lubex.com.tr - lubex.com.tr