

LUBEX PRIMUS MV-LA 0W-20**YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI****ÜRÜN TANIMI**

Özellikle yeni nesil Euro 6 binek (benzinli ve dizel) ve hafif ticari dizel araçların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır. API ve ILSAC tarafından yayınlanan en son motor yağı standartları ile beraber OEM'lerin yakıt ekonomisi sağlayan yeni spesifikasyonlarını da karşılamaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Belli başlı araç üreticisinin yakıt ekonomisi sağlayan yeni spesifikasyonlarını karşıladığı gibi egzoz emisyon sistemleri (DPF, GPF, SCR, TWC) ile uyumlu özel formülasyonu sayesinde farklı araç modellerinde de kullanılması tavsiye edilmektedir.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Özellikle yeni nesil Turboşarjlı Direkt Enjeksiyonlu Benzinli (TGDI) motorlarda oluşan LSPI (Low Speed Pre-Ignition/Düşük Hızda Erken Ateşleme) oluşumuna karşı üstün direnç göstererek motorda oluşabilecek ciddi arıza ve hasarların önüne geçer ve sürdürülebilir şekilde kontrol eder.
- Egzoz emisyon sistemleri ile uyumlu Mid-SAPS (orta-sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür) katık teknolojisi ile üretilmiş olup SCR (Seçici Katalitik İndirgeme, PF (Partikül Filtresi) ve TWC (Katalitik Konvertör) gibi donanımları korur ve ömrünü uzatır.
- Düşük HTHS viskozite değeri ile aşınma korumasından ödün vermeden %4,0'a varan gelişmiş bir yakıt ekonomisi sağlayarak sera gazı (CO₂) emisyonlarını en aza indirir. Çevre dostu bir üründür.
- Yüksek viskozite indeksi değeri ve düşük viskozite karakteristiği özellikle düşük sıcaklıklarda mükemmel yağ sirkülasyonu, verimli yağ basıncı ve daha hızlı motor ısınması sağlar.

- Özel olarak seçilmiş deterjan-dispersan katkıları sayesinde, yanma sonucu oluşan çamur ve tortuları dağıtır, motorun kritik parçalarında birikmesini önler ve yağlama kanallarının temiz kalmasını sağlayarak motorun ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı, uzun servis aralıklarında viskozite kalınlaşmasına karşı üstün koruma sağlayarak yağlama performansını en üst seviyede tutar.
- Üstün tortu ve çamur oluşumu direnci pistonları temiz tutar, motoru korur ve ömrünü uzatır.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER/ONAYLAR

API SQ, SP-RC
ACEA C6, C5
BMW LL 17FE+
ILSAC GF-7A, GF-6A
MB 229.72
MB 229.71
Volvo VCC RBS0-2AE
Opel Vauxhall OV 040 1547-A20
Jaguar / Land Rover STJLR 03-5006
Ford WSS-M2C947-B1
Ford WSS-M2C962-A1
Ford WSS-M2C954-A1
Fiat 9.55535-GSX
Chrysler MS-12145

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerekğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

01.2026.06.17

BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE viskozite sınıfı	0W-20	–
Yoğunluk (15°C, g/cm ³)	0,846	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	8,6	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	184	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	215	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-48	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	7,4	ASTM D 2896
CCS (-35°C, cP)	5900	ASTM D 5293
Sülfatlanmış Kül (%wt)	0,7	ASTM D 874
HTHS (150°C, cP)	2,7	ASTM D 4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını artırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

01.2026.06.17

BELGİN

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr