LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS

RADYATÖR SIVISI

ÜRÜN TANIMI

LUBEX ANTIFREEZE G-12 PLUS yüksek performanslı, uzun ömürlü konsantre radyatör sıvısıdır. Etilen glikol bazlı formülasyonu ve gelişmiş korozyon inhibitör teknolojisi ile üretildiğinden düşük bakim servis ömrü sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ/KULLANIM YERİ

Patentli, silikat içermeyen alifatik katık teknolojisi ile üretildiğinden alüminyum ve demir içeren çoğu motor metalleri için uzun ömürlü korozyon koruması sağlar. Demir dokum, alüminyum veya iki metalin kombinasyonundan yapılmış motorlarda ve alüminyum veya bakir içeren soğutucu sistemlerde kullanılabilir. Etilen glikol bazlı diğer radyatör sıvıları ile uyumludur.

AVANTAJLARI/YARARLARI

- Organik korozyon inhibitörü ile korozyona karşı maksimum koruma sağlar.
- İnhibitör paketi sayesinde nitrat veya soğutucu katkılı nitrat kullanılmadan kavitasyonu önler.
- Silikat, amin, nitrit ve fosfat içermeyen yüksek performans formülasyonu sert su stabilitesine katkıda bulunur.
- Modern alüminyum motorlarında, yüksek sıcaklık korozyonu koruması sağlar, bakim periyotlarını uzatır ve çalışma suresini arttırır.
- Gelişmiş karboksilik katıkları sayesinde çevre koruması sağlar.

ONAYLAR

DTFR 29C110 (MB 325.3)

MAN 324 Type SNF

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

13.2024.10.30

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr

ÜRÜN BİLGİ FORMU

LUBEX
AKILLI SEÇİM

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER

ASTM D 6210
ASTM D 3306
Aston Martin
Audi TL-774 D = G 12
Audi TL-774 F = G 12+
Bergen Engines 2.13.01
Case New Holland MAT3724
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Caterpillar MWM 0199-99-2091/11
Chevrolet
Cummins CES 14439
Cummins CES 14603
Cummins IS series u N14
DAF 74002
Detroit DFS93K217
Deutz DQC CB-14
DRB-HICOM Proton
Ford WSS-M97B44-D
GB 29743-2013 LEC-I/HEC-I
Hitachi
Isuzu
Jaguar CMR 8229
Jaguar STJLR 651.5003
Jenbacher TA 1000-0201
John Deere JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)
Land Rover
Land Rover STJLR 651.5003
Leyland Trucks DW03245403
Liebher MD1-36-130
Mack 014 GS 17009
MAN B&W A/S
MAN B&W AG D36 5600
Mazda MEZ MN 121 D
MG-Motors Rover
Mitsubishi MHI
MTU MTL 5048
Opel-GM GMW 3420
Renault RNUR 41-01-001/--S Type D
Renault Trucks 41-01-001/--S Type D
Saab B 040 1065
Santana Motors
Saturn
Seat TL-774 D = G 12
Seat TL-774 F = G 12+
Skoda TL-774 D = G 12
Skoda TL-774 F = G 12+
TS 3582
Vauxhall GM 6277(+B040 1065)
Vauxhall GME L1301
Volkswagen TL-774 D = G 12
Volkswagen TL-774 F = G 12+
Volvo Construction
Volvo Penta
Volvo Trucks
Wärtsilä 32-9011
Waukesha
Yan

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TEST DEĞERLERİ	TEST METODU
Görünüm	Kırmızı, Berrak	-
Yoğunluk (15°C, g/cm^3)	1,110-1,140	ASTM D 5931
Alkalinite Rezervi (pH 5,5)	5,0-7,0	ASTM D 1121
pH (20°C)	6,5-9,0	ASTM D 1287
pH Değeri (33 % antifriz)	7,5-10,0	ASTM D 1287
Su Miktarı (%)	max 5	ASTM D 1123
Kül miktarı (%)	max 2	ASTM D 1119
Kaynama Noktası	≥ 170	ASTM D 1120
Alevlenme Noktası (°C)	≥126,5	ASTM D 92
Donma Noktası (33 % antifriz, °C)	< -18	ASTM D 1177
Donma Noktası (50 % antifriz, °C)	< -36	ASTM D 1177
Nitrit Miktarı	Bulunmaz	-

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

13.2024.10.30

BELGİN
BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.
Gebze OSB Mah. İhsan Dede Cad.
No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Türkiye
T +90 262 751 02 92 F +90 262 751 01 98
info@lubex.com.tr - lubex.com.tr